

technisches Merkblatt

# ACMOS 1124 B

## Trennmittel für das Verpressen von furnierten Oberflächen unter Verwendung von Harnstoff- und Melaminharz-Leimen

### Eigenschaften

Für die Herstellung von ACMOS 1124 B werden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebs-erregend gelten.

ACMOS 1124 B ist frei von Ölen und Silikonen. Es verträgt sich mit Beizen und Lacken. Selbst helle oder empfindliche Hölzer werden nicht verfärbt oder angegriffen.

ACMOS 1124 B schützt die Oberflächen der Preßbleche; die furnierten Flächen kleben an den Preßblechen nicht an und Leimreste können leicht entfernt werden. Für alle Preßtemperaturen, auch über 120°C, geeignet. Neutral gegen Gummi. Sehr gute Hautverträglichkeit. Auch auf **eloxierten** Holzplatten/Preßblechen einsetzbar.

### Anwendungsbereich

Möglichst dünn mit Lappen, Ziehbalken (Filzplatte) auftragen. Trennmittel immer nur auf heiße Oberflächen auftragen oder Preßbleche nach dem Auftragen erhitzen. Nur so entsteht ein dicht verschmolzener und widerstandsfähiger Schutzfilm.

### Produktdaten

Gebindegrößen 5 kg, 20 kg, 180 kg  
Kartone á 12x1 kg

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem EU-Sicherheitsdatenblatt, welches Sie bei uns anfordern können.

Unser technischer Dienst berät Sie gern in allen Fragen der Auswahl und Anwendung unserer Produkte.

Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.