



ACMOS[®] 101 – 5001

Distaccante – antiadesivizzante per l'incollaggio di superfici impiallacciate con colle PVAc – bianche (D2, D3, D4)

BASE:

Per la produzione di **ACMOS 101-5001** non trovano impiego sostanze che secondo normative e regolamenti in vigore risultino tossiche o cancerogene.

PROPRIETÀ:

ACMOS 101-5001 è privo di oli e siliconi. È compatibile con mordenti, coloranti e vernici. Anche legni chiari e sensibili non virano di colore e non vengono aggrediti.

ACMOS 101-5001 protegge le superfici delle lamiere di presse; le superfici impiallacciate non si appiccicano sulle lamiere e residui di colla possono essere asportati facilmente, senza dover raschiare fortemente. Indicato per tutte le temperature in pressa, anche sopra 120°C. Il distaccante può essere applicato anche su lamiere fredde o nei strettoi. Per applicazioni su parti fredde si consiglia l'applicazione la sera prima della lavorazione. Comportamento neutro verso parti in gomma. Eccellente tolleranza cutanea. Impiegabile anche su lamiere/ piastre riscaldanti **anodizzate**.

IMPIEGO:

Applicare in modo uniforme e sottile con panno, feltro e/o racla.

CONFEZIONI:

Confezione da perdere: contenuto 5 kg, peso netto.

Conservabilità: min. 18 mesi.

Osservare la scheda dei dati di sicurezza – UE.

Ns. reparto tecnico è a Vs. disposizione per ulteriori delucidazioni, scelta e impiego dei ns. prodotti. Campioni stanno a Vs. disposizione per prove.

N.B.: Tutte le indicazioni d'innanzi riportate possiedono hanno solo titolo informativo e non potranno essere utilizzate a fini di garanzia

Bremen, 24. Gennaio 2013